

GÜÇ KATAR

ADDS POWER



GENPARK®
GENERATOR

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

HAKKIMIZDA

Misyon & Vizyon

1975 yılından itibaren ticari faaliyetlerinin devamı olarak gösterdiği enerji sektöründe sürekli gelişime odaklı yenilikçi ve inovasyon felsefesi ile insanlara ve çevreye kesintisiz enerji sağlamayı amaçlayan şirket yapısı ile benzinli portatif gruplar, dizel, doğalgazlı jeneratör setleri, aydınlatma kuleleri ile müşterilerinin ihtiyaçlarına göre projelendirmekte ve kullanıma sunmaktadır. Malatya merkez 1. organize sanayi bölgesinde 7000 m² toplam alana sahip üretim tesisimizde 3 kVA dan 2500 kVA ya kadar, kalitesi ve performansı dünyaca bilinen motor ve alternatör markalarının kullanıldığı partnerlerimizle, uluslararası kalite sertifikalarına sahip jeneratör setleri sayesinde projelerin farklı güç aralıklarındaki ihtiyaçlarını karşıladığı gibi Türkiye'nin 7 Bölgesinde 7/24 hızlı satış sonrası teknik destek ve bakım hizmetlerini müşterileriyle buluşturmaktadır.

Genpark Jeneratör sunduğu hizmetlerde yüzde yüz müşteri memnuniyetini, üretiminde daima mükemmeli hedefleyen bir yönetim anlayışına sahip olup, bulunduğu pozisyonun kendisine yüklediği sorumlulukların bilinci ile hareket ederek ilişkilerinde daima güveni ön planda tutmaktadır. Genpark Jeneratör kamu sektörüne, inşaat, petrol, bankacılık, telekomünikasyon, maden, gıda, sağlık, eğitim, spor tesislerinin ve sektörlerinin önde gelen kuruluşlarının enerji ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Genpark Jeneratör güçlü, modern ve yüksek teknolojiye sahip makina parkına sahip üretim hattı, benimsediği iş ahlakı ve etik kuralları, sürdürülebilir kalite anlayışını daima en üst düzeye taşıyan kurum kültürü, gerçekleştirdiği yatırımlar ve yüksek üretim teknolojisi ile başarı basamaklarını durmaksızın tırmanmaya, gelişirken geliştirmeye ve yaptığı işlere değer katmaya devam etmektedir.

ÜR-GE sürecinden satış sonrası desteğe kadar çözüm ortaklığına daha iyi, daha kaliteli ve daha yenilikçi ürün sunabilme vizyonu ile alanında bölgenin lider markası olan Genpark Jeneratör Yurtiçi ve Yurtdışında Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetlerine yayılan geniş pazar ağına hızlı ve sorunsuz ürün akışı sağlayabilmek için var gücüyle çalışmaktadır. Kesintisiz güce ihtiyacınız olduğu her zaman ve her yerde güvenli çözüm ortağınız olan Genpark Jeneratör, kazandığı haklı itibarını dahada güçlendirmek için çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.

ABOUT US

Mission & Vision

In continuous operation within the energy industry since 1975, we cater to our customers needs by designing projects and providing gasoline powered mobile groups, diesel, natural gas generator sets and illumination towers all in accordance with our company policies of innovation focused on continuous growth and our corporate structure which aims to provide continuous energy to the environment. We produce internationally certified generator sets using world class engine and alternators from 3 kVA to 2500 kVA known for their quality and performance supplied by our partners in our 7000 m² main production plant located in Malatya. We strive to meet varying demands of different types of projects and provide 24/7 fast technical support and maintenance services throughout Turkey.

Genpark Generator's administrative outlook aims for absolute customer satisfaction and excellence in production and understanding the responsibilities the nature of its position creates, sees trust as the most important part of any business relationship. Genpark Generator provides solutions for the energy needs of prominent organizations in the fields of construction, oil, banking, telecommunication, mining, food, health, education, sports and government. Genpark Generator continues to climb the ladder of success with a production line operated by strong, modern and high technology machinery, business morals and ethics, corporate culture that always prioritizes sustainable quality, investments and high production technology.

As a leader in the region through the vision of providing better, more innovative products with better solution partnerships from R&D to post sales support, Genpark Generator works day and night to provide a steady supply of goods into its vastly increasing market comprising of Turkey, the Balkans, Middle East, Africa and the Turkic Republics. Your trusted solution partner wherever and whenever you need uninterrupted power, Genpark Generator continues to work without pause to strengthen its well earned reputation even further.



[444 6 443 genpark.com.tr]

1



GENPARK
GENERATOR

YERLİ
ÜRETİM

444 6 443 genpark.com.tr



2

DİZEL JENERATÖR / DIESEL GENERATOR

Standart Özellikler / Standard Specifications



GENPARK
GENERATOR

YERLİ
ÜRETİM

[444 6 1443 genpark.com.tr]



3

- Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanası
- Ön ısıtıcı
- Akü ve kabloları
- Çelik sacdan imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı şase
- Şaseye entegre yakıt deposu
- Elektronik akü şarj cihazı
- 4-zamanlı 1500 d/d su soğutmalı ağır hizmet tipi dizel motor
- Endüstriyel tip susturucu
- Kullanma ve bakım kılavuzu
- Manuel çalıştırma koruma sistemi

- Flexible fuel hoses and oil discharge valve
- Pre heater
- Battery and cables
- Sheet steel chasis with electrostatic powder-coating
- Fuel storage integrated into chasis
- Electronic battery charging device
- 4 stroke 1500 d/d water cooled heavy duty type diesel motor
- Industrial muffler
- Manual and maintenance guide
- Manual activation protection system



DİZEL JENERATÖR / DIESEL GENERATOR

GPJ-CX SERİSİ / GPJ-CX SERIES

25-1375 kVA / 25-1375 kVA

Genpark GPJ-CX Serisi Dizel Jeneratör Setleri, 25-1375 kVA güç aralığında Genpark Jeneratör tarafından üretilmekte olup, kolay bulunabilen yedek parça avantajıyla dünyanın çeşitli bölgelerine satışı gerçekleştirilmektedir. Özellikle fiyat-performans noktasında değerlendirildiğinde alıcılar tarafından en çok tercih edilen jeneratör olma özelliğine sahiptir.

Genpark GPJ-CX Series Diesel Generator Set produced by Genpark Generator are between 25-1375 kVA and are sold throughout different regions of the world with easily accesible spare parts. It is a best seller especially due to the high price/performance value it provides.



Çıkış Değerleri Output Values

	GPJ-CX 25	GPJ-CX 35	GPJ-CX 55	GPJ-CX 75	GPJ-CX 90	GPJ-CX 110	GPR-CX 125	GPJ-CX 150	GPJ-CX 175
Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
kVA /kVA	25	35	55	75	90	110	125	150	175
kW /KW	22	30	44	60	72	88	100	120	136
Amper /Amperage	40	53	79	108	130	158	180	216	245
Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
kVA /kVA	25	33	50	68	81	99	113	135	158
kW /KW	20	26	40	54	65	79	90	108	140

Dizel Motor Diesel Engine

Marka /Brand	conacx	conacx	conacx	conacx	conacx	conacx	conacx	conacx	conacx
Model /Model	490D	K4100D	K4100ZD	R4104ZD	R4105IZLD	R6105ZD	R6105ZLD	R6105AZLD	R6105IZLD
Max. Toplam Çıkış Gücü (kW/hp) /Maximum Output Power	29,3/28,5	33/40	45,3/61	61,6/83	82,5/110	84/114	95,4/136	121/162	145/194
Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	2,54	3,69	3,69	4,33	4,67	6,49	6,49	6,49	7,1
Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	4 Single Line	4 Single Line	4 Single Line	4 Single Line	4 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line
Çap x Stroke (mm*mm) /Diameter	90*100	100*115	100*115	105*125	105*135	105*125	105*125	105*125	105*130
Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	18:01	18:01	17:00	16:01	17:00	16:01	16:01	16:01	16:01
Regülatör Tipi /Type of Regulator	Mechanic	Mechanic	Mechanic	Mechanic	Mechanic	Mechanic	Mechanic	Mechanic	Mechanic
Devir /Cycle	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM
Emme Sistemi /Intake System	Natural	Natural	Turbocharge	Turbocharge	Turbocharge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge
Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct
Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled
Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	12	12	12	12/24	12/24	24	24	24	24
Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	8	14	14	14	14	18	18	18	18
Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	14	17	17	19	20	29	29	29	29
Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	3,12	3,8	4,9	7,1	8,9	9,6	11,2	11,2	15,8
Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	4,8	6	8	10,9	13,5	15	16,9	16,9	24,5
Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	6,48	7,7	10,2	14,3	18	19,7	21,1	21,1	32,4

Alternatör Alternator

Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	31/25	41/33	61/49	83/66	99/79	128/97	138/110	165/132	187/150
Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	28/22	37/30	55/44	75/60	89/71	109/87	124/99	150/120	170/136
Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Frekans (Hz) /Frequence	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)
İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	H	H	H	H	H	H	H	H
Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23
Verim (%) /Output	88	88	88	88,6	90,2	90,8	92,1	93,3	93,3
Aşırı Yükle Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour
Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 1 %	< 1 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star
Kutup Sayısı /Pole Number	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single

Boyutlar & Ağırlık Size & Weight

En /Width	900	900	900	900	900	1100	1110	1100	1100
Boy /Length	1650	1650	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2500
Yükseklik /Height	1300	1300	1550	1550	1550	1790	1790	1790	1790
Ağırlık /Weight	600	630	930	1000	1110	1160	1200	1250	1270
Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	100	100	150	150	220	250	250	250	250
En /Width	900	900	900	900	900	1100	1100	1100	1100
Boy /Length	2000	2000	2300	2300	2300	3100	3100	3100	3100
Yükseklik /Height	1410	1410	1610	1610	1610	1790	1790	1790	1790
Ağırlık /Weight	850	870	1100	1220	1320	1390	1590	1740	1800
Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	100	100	150	150	220	250	250	250	250

GENPARK Jeneratör önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



		GPJ-CX 220	GPJ-CX 250	GPJ-CX 300	GPJ-CX 330	GPJ-CX 385	GPJ-CX 440	GPJ-CX 470	GPJ-CX 525	GPJ-CX 575
Çıkış Değerleri Output Values	Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	kVA /kVA	220	250	300	330	385	440	470	525	575
	kW /KW	180	200	240	264	308	344	376	420	460
	Amper /Amperage	324	360	432	475	554	619	677	756	828
Prime Power	Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	kVA /kVA	203	235	270	297	347	387	423	478	518
	kW /KW	162	180	216	238	278	310	338	378	414
Dizel Motor Diesel Engine	Marka /Brand	conacx	conacx	conacx	conacx	conacx	conacx	conacx	conacx	conacx
	Model /Model	R6110ZLD	R6113	SC9D310D2	SC9D340D2	SC13G460D2	SC15G500D2	SC15G570D2	SC15G620D2	SC15G670D2
	Max. Toplam Çıkış Gücü (kW/hp) /Maximum Output Power	185/240	200/264	227/305	263/354	338/455	375/504	420/565	460/619	510/680
	Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	7,1	7,1	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
	Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	6 Single Line	6 Single Line	6 V Type	6 V Type	6 V Type	6 V Type	6 V Type	6 V Type	6 V Type
	Çap x Stroke (mm*mm) /Diameter	110*130	113*130	135*150	135*150	135*150	135*150	135*160	135*168	135*168
	Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	16:01	16:01	16:01	17:01	17:01	17:01	17:01	16,5:1	16,5:1
	Regülatör Tipi /Type of Regulator	Mechanic	Mechanic	Mechanic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
	Devir /Cycle	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM
	Emme Sistemi /Intake System	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge
	Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct
	Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled
	Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	18	18	28,7	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
	Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	29	29	44	70	70	70	70	70	70
	Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	17,8	17,8	26,3	27,3	31,6	41,1	51,2	53,6	55,3
	Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	26,5	27	38,2	40,8	41,7	59,8	62,6	75,8	79,4
	Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	34	36	50,6	54,1	65,2	81,2	87,3	100,7	104,7
Alternatör Alternator	Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	248/198	275/220	360/290	360/290	440/352	480/384	520/414	580/462	600/480
	Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	223/178	250/200	330/264	330/264	396/317	432/346	468/374	522/418	540/432
	Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	Frekans (Hz) /Frequency	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)
	İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23
	Verim (%) /Output	93,8	94	94,2	94,2	94,5	94,5	94,8	94,8	95,6
	Aşırı Yükle Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour
	Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 3 %	< 3 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %
	Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star
	Kutup Sayısı /Pole Number	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight	Kabiniz Grup Without Cabinet									
	En /Width	1100	1100	1150	1400	1500	1500	1500	1900	1900
	Boy /Length	2800	2800	2800	3000	3300	3300	3300	3900	3900
	Yükseklik /Height	1790	1790	1750	1900	1950	1950	1950	2370	2370
	Ağırlık /Weight	1650	1670	1900	2570	3200	3760	3850	4850	4900
	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	250	250	360	430	520	520	520	850	850
	Kabinli Grup With Cabinet									
	En /Width	1100	1100	1150	1400	1500	1500	1500	1900	1900
	Boy /Length	3100	3100	3300	3900	4300	4300	4300	4800	4800
	Yükseklik /Height	1790	1790	2200	2400	2500	2500	2500	2600	2800
	Ağırlık /Weight	1950	2070	2270	2850	3730	4500	4590	5890	6010
	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	250	250	360	430	550	520	520	850	850

GENPARK Jeneratör önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



conacXengine GPJ-CX SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER / GPJ-CX SERIES TECHNICAL SPECIFICATIONS

GPJ-CX 640 GPJ-CX 700 GPJ-CX 825 GPJ-CX 950 GPJ-CX 1050 GPJ-CX 1100 GPJ-CX 1250 GPJ-CX 1375

Çıkış Değerleri Output Values	Standby Power	Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	kVA /kVA	640	700	825	950	1050	1100	1250	1375
	kW /KW	512	560	660	760	840	880	1000	1100
	Amper /Amperage	922	1008	1188	1370	1512	1584	1800	1980
Prime Power	Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	kVA /kVA	576	630	743	855	945	990	1125	1238
	kW /KW	461	504	594	684	765	792	900	990
	Amper /Amperage	922	1008	1188	1370	1512	1584	1800	1980
Dizel Motor Diesel Engine	Marka /Brand	conacx	conacx	conacx	conacx	conacx	conacx	conacx	conacx
	Model /Model	SC25G755D2	SC27G830D2	SC33W990D2	SC33W1060D2	SC33W1150D2	SC33W1200D2	SC33W1300D2	SC33W1450D2
	Max. Toplam Çıkış Gücü (kW/hp) /Maximum Output Power	550/750	610/830	720/968	780/1050	820/1103	880/1184	960/1291	1070/1440
	Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	26,6	26,6	26,6	28,9	31,4	31,4	31,4	31,4
	Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	12 V Type	12 V Type	12 V Type	12 V Type	12 V Type	12 V Type	12 V Type	12 V Type
	Çap x Stroke (mm*mm) /Diameter	135*155	135*155	135*158	138*165	138*168	138*168	138*168	138*168
	Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	16:01	16:01	16:01	17,5:1	17,5:1	17,5:1	17,5:1	17,5:1
	Regülatör Tipi /Type of Regulator	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
	Devir /Cycle	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM
	Emme Sistemi /Intake System	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge
	Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct
	Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled
	Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	24	24	24	24	24	24	24	24
	Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	57,4	57,4	57,4	58,4	60,4	60,4	60,4	60,4
	Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	84	84	84	84	84	84	84	84
	Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	65,9	74,1	76,7	80,4	100,7	107,7	117,5	130,9
	Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	96,2	106,4	111	135,4	144,5	155,7	169,9	189,3
	Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	126,4	141	148,8	177,3	188,2	202,4	220,8	246,1
Alternatör Alternator	Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	670/536	750/600	850/680	1000/800	1100/840	1100/880	1250/1000	1375/1100
	Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	603/403	675/540	765/612	900/720	945/765	990/792	1125/900	1238/990
	Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	Frekans (Hz) /Frequency	50	50	50	50	50	50	50	50
	Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)
	İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	H	H	H	H	H	H	H
	Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23
	Verim (%) /Output	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	94,2	94,2	94,2
	Aşırı Yükle Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour
	Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %
	Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star
	Kutup Sayısı /Pole Number	4	4	4	4	4	4	4	4
	Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight	Kabiniz Grup Without Cabinet	En /Width	1900	1900	1900	2000	2000	2400	2450
	Boy /Length	3900	3900	4500	5000	5000	5000	5000	6000
	Yükseklik /Height	2370	2370	2370	2580	2580	2550	2550	2700
	Ağırlık /Weight	4980	5250	5350	6470	6650	10500	10800	13500
	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	950	950	950	950	950	1400	1400	
	Kabini Grup With Cabinet	En /Width	1900	1900	1900	2100	2200	2400	2400
	Boy /Length	4800	4800	5300	6000	6000	6000	6000	12000
	Yükseklik /Height	2850	2850	2850	2850	2850	2700	2700	3500
	Ağırlık /Weight	6150	6200	7450	7600	7850	11500	11800	15800
	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	950	950	950	950	950	1400	1400	

GENPARK Jeneratör önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



444 6 443 genpark.com.tr





DİZEL JENERATÖR / DIESEL GENERATOR

GPJ-P SERİSİ / GPJ-P SERIES

10-2500 kVA / 10-2500 kVA

Genpark GPJ-P Serisi Dizel Jeneratör Setleri, 10-2500 kVA güç aralığında, dünyanın en kaliteli motor üreticilerinden olan perkins'in orjinal ingiliz menşeli motorlar kullanılarak fabrikamızda üretilmektedir. Tercih edilmesindeki en büyük faktör Perkins motorların 7/24 yük altında tahammül edilemeyecek yerler bulunmaktadır.

Genpark GPJ-P Series Diesel Generator sets between 10 and 2500 kVA are produced in our factory using original English Perkins motors, one of the world's highest quality motor producers. The biggest factor in its selection are places that can not tolerate Perkins engines 24/7.



GENPARK
GENERATOR

GENPARK Jeneratör önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



[444 6 443 genpark.com.tr]



		GPJ-P 10	GPJ-P 15	GPJ-P 22	GPJ-P 33	GPJ-P 50	GPJ-P 66	GPJ-P 71	GPJ-P 88	GPJ-P 110
Çıkış Değerleri Output Values	Standby Power									
	Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	kVA /kVA	10	15	22	33	50	66	71	88	110
	kW /KW	8	12	18	26	40	53	58	70	88
	Amper /Amperage	14	17	36	38	72	95	104	127	158
	Prime Power									
Dizel Motor Diesel Engine	Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	kVA /kVA	9	14	20	30	45	60	65	80	100
	kW /KW	7	11	16	24	36	48	52	64	80
	Marka /Brand	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS
	Model /Model	403D-11G1	403D-15G1	404D-22G1	1103A-33G	1103A-33TG1	1103A-33TG2	1104A-44TG1	1104A-44TG2	1104C-44TAG2
	Max. Toplam Çıkış Gücü (kW/hp) /Maximum Output Power	9,2/12,4	13,5/18	20,3/27,2	30/40	46,5/62,4	60,5/81	65,6/88	80,7/108,2	99,5/135,3
Alternatör Alternator	Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	1,13	1,49	2,21	3,3	3,3	3,3	4,4	4,4	4,4
	Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	3 Single Line	3 Single Line	4 Single Line	3 Single Line	3 Single Line	3 Single Line	4 Single Line	4 Single Line	4 Single Line
	Çap x Stroke (mm*mm) /Diameter	77*81	84*90	84*100	105*127	105*127	105*127	105*127	105*127	105*127
	Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	23:01	22,5:1	23,3:1	19,25:1	17,25:1	17,25:1	17,25:1	17,25:1	18,23:1
	Regülatör Tipi /Type of Regulator	Mechanic	Mechanic	Mechanic	Mechanic	Mechanic	Mechanic	Mechanic	Mechanic	Mechanic
	Devir /Cycle	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM
	Emme Sistemi /Intake System	Natural	Natural	Natural	Natural	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge
	Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct
	Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled
	Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	4,9	6	10,6	7,9	7,9	7,9	8	8	8
	Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	5,2	6	7	10,2	10,2	10,2	13	13	13
	Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	1,7	2	2,9	4	5,7	7,2	8	9,7	11,5
	Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	2,3	2,8	4	5,6	8,2	10,4	11,2	14	17,1
	Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	3	3,7	5,3	7,2	10,7	13,9	14,8	18,7	22,6
	Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	10/8	15/12	22/18	33/26	50/40	66/53	72/58	88/70	110/88
	Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	9/7	14/11	20/16	30/24	45/36	60/48	65/52	80/64	100/80
	Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	Frekans (Hz) /Frequency	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)
	İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23
	Verim (%) /Output	86,2	86,2	87,4	88,1	89	90,2	90,7	90,5	90,4
	Aşırı Yükle Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour
	Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %
	Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star
	Kutup Sayısı /Pole Number	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight	Kabiniz Grup Without Cabinet									
	En /Width	600	600	900	900	1000	1000	1000	1100	1100
	Boy /Length	1420	1420	1600	1600	2000	2000	2000	2150	2150
	Yükseklik /Height	1200	1200	1400	1500	1700	1700	1700	1700	1700
	Ağırlık /Weight	342	342	590	680	810	930	950	980	1150
	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	70	70	100	100	150	150	150	190	200
	Kabinli Grup With Cabinet									
	En /Width	950	950	900	900	1000	1000	1000	1100	1100
	Boy /Length	1900	1900	2000	2100	2400	2400	2400	2500	2500
	Yükseklik /Height	1500	1500	1400	1600	1800	1800	1800	1900	1900
	Ağırlık /Weight	620	620	740	950	1050	1150	1180	1300	1490
	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	70	70	100	100	150	150	150	190	200

GENPARK Jeneratör önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



		GPJ-P 150	GPJ-P 165	GPJ-P 200	GPJ-P 220	GPJ-P 250	GPJ-P 300	GPJ-P 400	GPJ-P 450
Çıkış Değerleri Output Values	Standby Power								
	Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	kVA /kVA	150	165	200	220	250	300	400	450
	kW /KW	120	132	160	180	200	270	320	360
	Amper /Amperage	216	238	288	324	360	396	576	648
	Prime Power								
Dizel Motor Diesel Engine	Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	kVA /kVA	135	150	180	200	225	250	360	400
	kW /KW	108	120	144	160	180	200	288	320
	Marka /Brand	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS
	Model /Model	1106A-70TG1	1106A-70TAG2	1106A-70TAG3	1106A-70TAG4	1506A-E88TAG2	1506A-E88TAG4	2206A-E13TAG2	2206A-E13TAG3
	Max. Toplam Çıkış Gücü (kW/hp) /Maximum Output Power	135,8/182	147/199,9	175,8/241,1	196/266,5	222/298	267/358	368,4/501	413/554
	Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	7,1	7,1	7,1	7,1	8,8	8,8	12,5	12,5
	Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line
	Çap x Stroke (mm*mm) /Diameter	105*135	105*135	105*135	105*135	112*149	112*149	130*157	130*157
	Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	18,2:1	16:1	16:1	16:1	16,1:1	16,1:1	16,3:1	16,3:1
	Regülatör Tipi /Type of Regulator	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
	Devir /Cycle	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM
	Emme Sistemi /Intake System	Turbo Charge	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler
	Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct
	Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled
	Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	12	12	12	12	24	24	24	24
	Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	16,5	16,5	16,5	16,5	41	41	40	40
	Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	21	21	21	21	33	33	51,4	51,4
	Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	16,4	16,4	19,6	22,9	23,5	29	54	42
	Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	24,7	24,7	30,7	34,3	35,7	42	71	62
	Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	33,4	33,5	39,8	45,8	48,6	56	77	81
Alternatör Alternator	Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	150/120	165/132	200/160	225/180	250/200	275/220	400/320	450/360
	Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	135/108	150/120	180/144	200/160	225/180	250/200	360/288	400/320
	Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	Frekans (Hz) /Frequency	50	50	50	50	50	50	50	50
	Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)
	İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	H	H	H	H	H	H	H
	Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23
	Verim (%) /Output	93,2	93,2	92,4	93	93	93,4	92,7	94
	Aşırı Yükle Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour
	Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %
	Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star
	Kutup Sayısı /Pole Number	4	4	4	4	4	4	4	4
	Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight	Kabiniz Grup Without Cabinet								
	En /Width	1100	1100	1200	1200	1300	1300	1450	1450
	Boy /Length	2500	2500	2600	2600	3000	3000	3400	3400
	Yükseklik /Height	1800	1800	1800	1800	1850	1850	2100	2100
	Ağırlık /Weight	1300	1560	1650	1750	2290	2190	3340	3360
	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	250	250	320	320	450	450	650	650
	Kabinli Grup With Cabinet								
	En /Width	1100	1100	1200	1200	1300	1300	1500	1500
	Boy /Length	3100	3100	3250	3250	3700	3700	4400	4400
	Yükseklik /Height	1850	1850	2100	2100	2350	2350	2650	2650
	Ağırlık /Weight	1790	1850	2250	2320	2400	2620	4100	4200
	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	250	250	320	320	450	450	650	650

GENPARK Jeneratör önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



		GPJ-P 500	GPJ-P 550	GPJ-P 660	GPJ-P 700	GPJ-P 825	GPJ-P 900	GPJ-P 1000	GPJ-P 1100
Çıkış Değerleri Output Values	Standby Power								
	Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	kVA /kVA	500	550	660	700	825	900	1000	1100
	kW /KW	400	440	528	580	660	720	800	900
Prime Power	Amper /Amperage	720	792	950	1044	1188	1296	1440	1620
	Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	kVA /kVA	450	500	600	670	750	808	900	1022
	kW /KW	360	400	480	536	600	646	720	818
Dizel Motor Diesel Engine	Marka /Brand	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS
	Model /Model	2506A-E15TAG1	2506A-E15TAG2	2800A-E18TAG1	2806A-E18TAG2	4006-23TAG2A	4006-23TAG3A	4008TAG1A	4008TAG2A
	Max. Toplam Çıkış Gücü (kW/hp) /Maximum Output Power	451/605	494/644	593/785	628/854	695/945	760/1019	844/1132	947/1270
	Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	15,2	15,2	18,1	18,1	22,92	22,92	30,56	30,36
	Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	8 Single Line	8 Single Line
	Çap x Stroke (mm*mm) /Diameter	137*171	137*171	145*183	145*183	160*190	160*190	160*190	160*190
	Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	16:1	16:1	14,5:1	14,5:1	13,6:1	13,6:1	13,6:1	13,6:1
	Regülatör Tipi /Type of Regulator	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
	Devir /Cycle	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM
	Emme Sistemi /Intake System	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler
	Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct
	Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled
	Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	24	24	24	24	24	24	24	24
	Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	62	62	62	62	113	113	153	153
	Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	58	58	61	61	105	105	143	143
	Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	50	53	61	66	80	90	98	98
	Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	72	76	90	97	117	130	143	143
	Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	95	100	123	132	155	172	195	218
Alternatör Alternator	Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	500/400	550/440	660/528	725/580	825/660	900/720	1000/800	1125/900
	Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	450/360	500/400	600/480	670/536	750/600	808/646	900/720	1022/818
	Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	Frekans (Hz) /Frequency	50	50	50	50	50	50	50	50
	Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)
	İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	H	H	H	H	H	H	H
	Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23
	Verim (%) /Output	94,4	94,4	95	94,6	94,7	94,7	95,4	95,4
	Aşırı Yükle Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour
	Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %
	Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star
	Kutup Sayısı /Pole Number	4	4	4	4	4	4	4	4
	Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight	Kabinsiz Grup Without Cabinet	En /Width	1600	1600	1600	2100	2100	2400	2400
		Boy /Length	3700	3700	3700	4200	4200	5000	5000
		Yükseklik /Height	2200	2200	2200	2450	2350	2450	2450
		Ağırlık /Weight	3700	3980	4460	4520	6360	6750	8900
		Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	750	750	900	900	850	1400	1400
		En /Width	1600	1600	1600	2450	2450	2400	2400
	Kabınlı Grup With Cabinet	Boy /Length	5000	5000	5000	6000	6000	6000	6000
		Yükseklik /Height	2700	2700	2300	2300	2550	2450	2550
		Ağırlık /Weight	4650	4750	5250	5350	7350	8850	9980
		Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	750	750	900	900	850	1400	1400

GENPARK Jeneratör önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Çıkış Değerleri

Output Values

	GPJ-P 1250	GPJ-P 1385	GPJ-P 1500	GPJ-P 1650	GPJ-P 1875	GPJ-P 2000	GPJ-P 2250	GPJ-P 2500
Standby Power								
Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
kVA /kVA	1250	1385	1500	1650	1875	2000	2250	2500
kW /kW	1000	1108	1200	1320	1500	1600	1800	2000
Amper /Amperage	1800	1994	2160	2376	2700	2880	3240	3600
Prime Power								
Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
kVA /kVA	1125	1250	1350	1500	1705	1840	2000	2250
kW /kW	900	1000	1080	1200	1364	1472	1600	1800

Dizel Motor

Diesel Engine

Marka /Brand	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS
Model /Model	4008-30TAG3	4012-46TWG2A	4012-46TWG3A	4012-46TAG2A	4012-46TAG3A	4016TAG1A	4016-61TRG2	4016-61TRG3
Max. Toplam Çıkış Gücü (kW/hp) /Maximum Output Power	1055/1408	1166/1563	1263/1694	1395/1870	1643/2234	1690/2283	1766/2387	2083/2791
Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	30,56	45,84	45,84	45,84	45,84	61,12	61,12	61,12
Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	8 Single Line	12 V-Type	12 V-Type	12 V-Type	12 V-Type	16 V-Type	16 V-Type	16 V-Type
Çap x Stroke (mm*mm) /Diameter	160*190	160*190	160*190	160*190	160*190	160*190	160*190	160*190
Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	13,1:1	13,6:1	13,6:1	13,6:1	13,6:1	13,6:1	13,6:1	13,6:1
Regülatör Tipi /Type of Regulator	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
Devir /Cycle	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM
Emme Sistemi /Intake System	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler
Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct
Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled
Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	24	24	24	24	24	24	24	24
Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	153	177	177	177	177	237	237	237
Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	143	201	201	207	207	245	245	260
Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	120	143	151	157	187	191	212	234
Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	188	196	213	234	275	287	326	344
Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	244	259	283	310	370	389	447	470

Alternatör

Alternator

Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	1250/1000	1385/1108	1500/1200	1650/1320	1875/1500	2000/1600	2250/1800	2500/2000
Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	1025/900	1250/1000	1350/1080	1500/1200	1705/1364	1840/1472	2000/1600	2250/1800
Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Frekans (Hz) /Frequency	50	50	50	50	50	50	50	50
Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)
İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	H	H	H	H	H	H	H
Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23
Verim (%) /Output	95,4	94,6	94,6	95,9	95,9	96	96	96
Aşırı Yükte Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour
Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %
Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star
Kutup Sayısı /Pole Number	4	4	4	4	4	4	4	4
Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single

Boyutlar & Ağırlık

Size & Weight

Kabiniz Grup								
En /Width	2400	2400	2400	2400	2450	2450	2450	2450
Boy /Length	5000	5000	5000	5250	5250	6000	6000	6000
Yükseklik /Height	2450	2550	2550	2650	2650	2700	2700	2700
Ağırlık /Weight	10450	10450	10450	10700	10900	12500	13500	13600
Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	1400	1400						
Kabinli Grup								
En /Width	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Boy /Length	6000	6000	6000	6500	6500	12000	12000	12000
Yükseklik /Height	2700	2700	2700	2800	2800	3500	3500	3500
Ağırlık /Weight	11400	11500	11500	13200	14900	15500	15800	16100
Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	1400	1400						

GENPARK Jeneratör önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



**VOLVO
PENTA**

DİZEL JENERATÖR / DIESEL GENERATOR **GPJ-V SERİSİ** / GPJ-V SERIES **94-700 kVA** / 145-700 kVA

Genpark GPJ-V Serisi Dizel Jeneratör Setleri, 94-700 kVA güç aralığında, dünyanın önde gelen üreticilerinden volvo motorları kullanılarak fabrikamızda üretim yapılmaktadır. Volvo motorları, Dünya'da birçok Jeneratör üreticisi tarafından kalitesi, dayanıklılığı, yaygınlığı ve geniş ürün yelpazesi sayesinde tercih edilir. Değişken yüklerde kesintisiz kullanım, müşteri memnuniyeti sağlar.



Genpark GPJ-V Diesel Generator Series Sets are being produced in our factory by using one of the world's leading Volvo engines between the power range of 94 kVA to 700 kVA. Volvo engines are being preferred by many Generator producers because of its quality, durability and the wide range of the products.



GENPARK
GENERATOR

GENPARK Jeneratör önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



[444 6 443 genpark.com.tr]



		GPJ-V 94	GPJ-V 110	GPJ-V 145	GPJ-V 165	GPJ-V 200	GPJ-V 225	GPJ-V 275	GPJ-V 330
Çıkış Değerleri Output Values	Standby Power								
	Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	kVA /kVA	94	110	145	165	200	225	275	330
	kW /KW	75,2	88	116	133	160	180	220	264
Prime Power	Amper /Amperage	135	158,4	209	241	289	325	397	476
	Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	kVA /kVA	85	100	132	152	180	200	250	300
	kW /KW	68	80	105	121	144	160	200	240
Dizel Motor Diesel Engine	Marka /Brand	VOLVO	VOLVO	VOLVO	VOLVO	VOLVO	VOLVO	VOLVO	VOLVO
	Model /Model	TAD530GE	TAD531GE	TAD532GE	TAD731GE	TAD732GE	TAD733GE	TAD734GE	TAD1341GE
	Max. Toplam Çıkış Gücü (kW/hp) /Maximum Output Power	83/113	98/133	125/170	148/201	179/243	195/265	241/327	298/405
	Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	4,76	4,76	4,76	7,15	7,15	7,15	7,15	12,78
	Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	4 Single Line	4 Single Line	4 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line
	Çap x Stroke (mm*mm) /Diameter	108*130	108*130	108*130	108*130	108*130	108*130	108*130	131*158
	Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	17,5:1	17,5:1	17,5:1	18:01	18:01	18,1:1	17:01	18,1:1
	Regülatör Tipi /Type of Regulator	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
	Devir /Cycle	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM
	Emme Sistemi /Intake System	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge
	Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct
	Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled
	Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	12	12	12	12	24	24	24	24
	Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	13	13	13	20	34	34	29	36
	Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	19,7	19,7	19,7	23,8	37,2	37,2	32	46
	Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	14	14	14	18	21	23	30	35
	Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	21	21	21	26	31	34	42	51
	Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	29	29	29	34	41	46	52	68
Alternatör Alternator	Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	94/75,2	110/88	150/120	175/140	200/160	225/180	275/220	330/264
	Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	85/68	100/80	135/108	152/122	180/144	200/160	250/200	300/240
	Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	Frekans (Hz) /Frequency	50	50	50	50	50	50	50	50
	Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)
	İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	H	H	H	H	H	H	H
	Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23
	Verim (%) /Output	91,7	91,7	91,7	91,7	92,3	93	93	92,8
	Aşırı Yükte Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour
	Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %
	Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star
	Kutup Sayısı /Pole Number	4	4	4	4	4	4	4	4
	Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight	Kabinsiz Grup Without Cabinet	En /Width	1100	1100	1100	1150	1300	1300	1400
		Boy /Length	2500	2500	2500	2800	3000	3000	3000
		Yükseklik /Height	1700	1700	1700	1820	1860	1860	1880
		Ağırlık /Weight	1250	1250	1250	1595	1720	1835	2650
		Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	250	250	250	350	360	350	480
		En /Width	1100	1100	1100	1150	1300	1300	1400
	Kabınlı Grup With Cabinet	Boy /Length	3100	3100	3100	3300	3750	3750	3900
		Yükseklik /Height	1980	1980	1980	2200	2200	2200	2350
		Ağırlık /Weight	1680	1680	1680	1950	2050	2165	2560
		Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	250	250	250	350	360	350	450
		En /Width	1100	1100	1100	1150	1300	1300	1400
		Boy /Length	3100	3100	3100	3300	3750	3750	3900

GENPARK Jeneratör önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Çıkış Değerleri Output Values

	GPJ-V 385	GPJ-V 415	GPJ-V 450	GPJ-V 500	GPJ-V 550	GPJ-V 650	GPJ-V 700
Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
kVA /kVA	385	415	450	500	550	650	700
kW /KW	308	332	360	400	440	520	560
Amper /Amperage	556	599	650	722	794	935	1011
Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
kVA /kVA	350	370	400	450	500	590	630
kW /KW	280	296	320	360	400	472	504

Dizel Motor Diesel Engine

Marka /Brand	VOLVO	VOLVO	VOLVO	VOLVO	VOLVO	VOLVO	VOLVO
Model /Model	TAD1342GE	TAD1342GE	TAD1344GE	TAD1345GE	TAD1641GE	TAD1642GE	TAD1643GE
Max. Toplam Çıkış Gücü (kW/hp) /Maximum Output Power	333/453	333/453	389/529	431/586	473/643	536/729	596/811
Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	12,78	12,78	12,78	12,78	16,12	16,12	16,12
Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line
Çap x Stroke (mm*mm) /Diameter	131*158	131*158	131*158	131*158	144*165	144*165	144*165
Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	18,1:1	18,1:1	18,1:1	18,1:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1
Regülatör Tipi /Type of Regulator	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
Devir /Cycle	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM
Emme Sistemi /Intake System	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge	Turbo Charge
Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct
Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled
Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	24	24	24	24	24	24	24
Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	36	36	36	36	42	42	48
Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	46	46	46	46	60	60	95
Yakıt Sarfiyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	37	43	43	47	52	59	63
Yakıt Sarfiyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	53	62	63	69	77	89	94
Yakıt Sarfiyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	68	82	83	92	102	120	128

Alternatör Alternator

Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	385/308	415/332	450/360	500/400	550/440	650/520	700/560
Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	350/280	370/296	400/320	450/360	500/400	590/472	630/504
Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Frekans (Hz) /Frequency	50	50	50	50	50	50	50
Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)
İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	H	H	H	H	H	H
Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23
Verim (%) /Output	93,4	93,5	94	94,3	95	95,1	95,2
Aşırı Yükte Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour
Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star
Kutup Sayısı /Pole Number	4	4	4	4	4	4	4
Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single

Boyutlar & Ağırlık Size & Weight

Kabiniz Grup Without Cabinet	En /Width	1500	1500	1500	1500	1700	1700	1700
	Boy /Length	3300	3300	3300	3300	3700	3700	3700
	Yükseklik /Height	1950	1950	1950	1950	2250	2250	2250
	Ağırlık /Weight	2780	3240	3360	3470	4000	4450	4900
	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	600	720	720	720	850	980	1140
Kabinli Grup With Cabinet	En /Width	1500	1500	1500	1500	1700	1700	1700
	Boy /Length	4300	4300	4300	4300	4900	4900	4900
	Yükseklik /Height	2450	2450	2450	2450	2850	2850	2950
	Ağırlık /Weight	3200	3750	3870	3950	4950	5080	5170
	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	600	720	720	720	850	980	1140

GENPARK Jeneratör önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Genpark GPJ-B Serisi Dizel Jeneratör Setleri, 17-1900 kVA güç aralığında, dünyanın önde gelen üreticilerinden volvo motorları kullanılarak fabrikamızda üretim yapılmaktadır. Baudouin motorları, Dünya'da birçok Jeneratör üreticisi tarafından kalitesi, dayanıklılığı, yaygınlığı ve geniş ürün yelpazesi sayesinde tercih edilir. Değişken yüklerde kesintisiz kullanım, müşteri memnuniyeti sağlar.



Genpark GPJ-B Diesel Generator Series Sets are being produced in our factory by using one of the world's leading Baudouin engines between the power range of 17 kVA to 1900 kVA. Baudouin engines are being preferred by many Generator producers because of its quality, durability and the wide range of the products



Çıkış Değerleri Output Values	Standby Power	GPJ-B 17		GPJ-B 22		GPJ-B 33		GPJ-B 44		GPJ-B 50		GPJ-B 55		GPJ-B 72		GPJ-B 88	
		Voltaj /Voltage	230/400	Voltaj /Voltage	230/400	Voltaj /Voltage	230/400	Voltaj /Voltage	230/400	Voltaj /Voltage	230/400	Voltaj /Voltage	230/400	Voltaj /Voltage	230/400	Voltaj /Voltage	230/400
Dizel Motor Diesel Engine	Prime Power	kVA /kVA	17	kVA /kVA	22	kVA /kVA	33	kVA /kVA	44	kVA /kVA	50	kVA /kVA	55	kVA /kVA	72	kVA /kVA	88
		kW /KW	14	kW /KW	18	kW /KW	26	kW /KW	35	kW /KW	40	kW /KW	44	kW /KW	58	kW /KW	70
Alternatör Alternator	Standby Power	Voltaj /Voltage	230/400	Voltaj /Voltage	230/400	Voltaj /Voltage	230/400	Voltaj /Voltage	230/400	Voltaj /Voltage	230/400	Voltaj /Voltage	230/400	Voltaj /Voltage	230/400	Voltaj /Voltage	230/400
		kVA /kVA	15	kVA /kVA	20	kVA /kVA	30	kVA /kVA	40	kVA /kVA	45	kVA /kVA	50	kVA /kVA	65	kVA /kVA	80
		kW /KW	12	kW /KW	16	kW /KW	24	kW /KW	32	kW /KW	36	kW /KW	40	kW /KW	52	kW /KW	64
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight	Kabiniz Grup Without Cabinet	Marka /Brand	BAUDOUIN	Marka /Brand	BAUDOUIN	Marka /Brand	BAUDOUIN	Marka /Brand	BAUDOUIN	Marka /Brand	BAUDOUIN	Marka /Brand	BAUDOUIN	Marka /Brand	BAUDOUIN	Marka /Brand	BAUDOUIN
		Model /Model	4M05G17/5	Model /Model	4M06G22/5	Model /Model	4M06G33/5	Model /Model	4M06G44/5	Model /Model	4M06G50/5	Model /Model	4M06G55/5	Model /Model	4M11G70/5	Model /Model	4M11G90/5
Dizel Motor Diesel Engine	Prime Power	Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	2,1	Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	2,3	Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	3,12	Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	2,3	Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	2,3	Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	2,3	Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	4,5	Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	4,5
		Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	4 Single Line	Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	4 Single Line	Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	4 Single Line	Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	4 Single Line	Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	4 Single Line	Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	4 Single Line	Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	4 Single Line	Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	4 Single Line
Alternatör Alternator	Standby Power	Cap x Stroke (mm*mm) /Diameter	89*90	Cap x Stroke (mm*mm) /Diameter	89*92	Cap x Stroke (mm*mm) /Diameter	105*120	Cap x Stroke (mm*mm) /Diameter	89*92	Cap x Stroke (mm*mm) /Diameter	89*92	Cap x Stroke (mm*mm) /Diameter	89*92	Cap x Stroke (mm*mm) /Diameter	105*130	Cap x Stroke (mm*mm) /Diameter	105*130
		Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	17,5:01	Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	17,5:1	Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	15,5:1	Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	17,5:1	Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	17,5:1	Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	17,5:1	Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	18:1	Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	18:1
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight	Kabiniz Grup Without Cabinet	Regülatör Tipi /Type of Regulator	Mechanic/Elektronik	Regülatör Tipi /Type of Regulator	Mechanic/Elektronik	Regülatör Tipi /Type of Regulator	Mechanic/Elektronik	Regülatör Tipi /Type of Regulator	Mechanic/Elektronik	Regülatör Tipi /Type of Regulator	Mechanic/Elektronik	Regülatör Tipi /Type of Regulator	Mechanic/Elektronik	Regülatör Tipi /Type of Regulator	Turbo Charge- INTER COOLER	Regülatör Tipi /Type of Regulator	Mechanic/Elektronik
		Devir /Cycle	1500 RPM	Devir /Cycle	1500 RPM	Devir /Cycle	1500 RPM	Devir /Cycle	1500 RPM	Devir /Cycle	1500 RPM	Devir /Cycle	1500 RPM	Devir /Cycle	1500 RPM	Devir /Cycle	1500 RPM
Dizel Motor Diesel Engine	Prime Power	Emme Sistemi /Intake System	Natural	Emme Sistemi /Intake System	Natural	Emme Sistemi /Intake System	Natural	Emme Sistemi /Intake System	Turbo Charge	Emme Sistemi /Intake System	Turbo Charge/Intercooler	Emme Sistemi /Intake System	Turbo Charge/Intercooler	Emme Sistemi /Intake System	Turbo Charge	Emme Sistemi /Intake System	Turbo Charge
		Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct
Alternatör Alternator	Standby Power	Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled
		Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	12	Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	12	Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	12	Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	12	Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	12	Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	12	Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	12	Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	12
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight	Kabiniz Grup Without Cabinet	Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	8	Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	9,5	Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	7,25	Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	9,5	Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	9,5	Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	9,5	Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	10	Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	10
		Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	9,8	Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	11,7	Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	15	Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	11,7	Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	11,7	Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	11,7	Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	15,3	Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	15,3
Dizel Motor Diesel Engine	Prime Power	Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	2,8	Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	3,2	Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	4,7	Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	4,6	Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	5,2	Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	5,7	Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	7,7	Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	9,2
		Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	3,9	Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	4,5	Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	6,4	Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	6,8	Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	7,5	Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	8,4	Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	11	Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	13,3
Alternatör Alternator	Standby Power	Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	5,2	Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	6,1	Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	8,1	Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	9,3	Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	10,4	Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	11,13	Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	14,5	Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	17,8
		Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	17/14	Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	22/18	Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	33/26	Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	44/35	Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	50/40	Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	55/44	Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	72/58	Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	88/70
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight	Kabiniz Grup Without Cabinet	Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	15/12	Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	20/16	Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	30/24	Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	40/32	Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	45/36	Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	50/40	Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	65/52	Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	80/64
		Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400
Dizel Motor Diesel Engine	Prime Power	Frekans (Hz) /Frequency	50	Frekans (Hz) /Frequency	50	Frekans (Hz) /Frequency	50	Frekans (Hz) /Frequency	50	Frekans (Hz) /Frequency	50	Frekans (Hz) /Frequency	50	Frekans (Hz) /Frequency	50	Frekans (Hz) /Frequency	50
		Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%
Alternatör Alternator	Standby Power	Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)
		İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight	Kabiniz Grup Without Cabinet	Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23
		Verim (%) /Output	86,2	Verim (%) /Output	86,2	Verim (%) /Output	87,4	Verim (%) /Output	88,1	Verim (%) /Output	89	Verim (%) /Output	90,2	Verim (%) /Output	90,7	Verim (%) /Output	90,5
Dizel Motor Diesel Engine	Prime Power	Aşırı Yükte Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	Aşırı Yükte Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	Aşırı Yükte Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	Aşırı Yükte Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	Aşırı Yükte Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	Aşırı Yükte Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	Aşırı Yükte Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	Aşırı Yükte Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour
		Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8
Alternatör Alternator	Standby Power	Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 1 %	Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 1 %	Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 1 %	Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 1 %	Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 2 %	Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 2 %	Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 2 %	Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 2 %
		Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Bağlantı Şekli /Connection Type	Star
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight	Kabiniz Grup Without Cabinet	Kutup Sayısı /Pole Number	4	Kutup Sayısı /Pole Number	4	Kutup Sayısı /Pole Number	4	Kutup Sayısı /Pole Number	4	Kutup Sayısı /Pole Number	4	Kutup Sayısı /Pole Number	4	Kutup Sayısı /Pole Number	4	Kutup Sayısı /Pole Number	4
		Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Yatak Sayısı /Bed Number	Single
Dizel Motor Diesel Engine	Prime Power	En /Width	600	En /Width	600	En /Width	900	En /Width	900	En /Width	1000	En /Width	1000	En /Width	1000	En /Width	1100
		Boy /Length	1420	Boy /Length	1420	Boy /Length	1600	Boy /Length	1600	Boy /Length	2000	Boy /Length	2000	Boy /Length	2000	Boy /Length	2150
Alternatör Alternator	Standby Power	Yükseklik /Height	1200	Yükseklik /Height	1200	Yükseklik /Height	1400	Yükseklik /Height	1500	Yükseklik /Height	1700	Yükseklik /Height	1700	Yükseklik /Height	1700	Yükseklik /Height	1700
		Ağırlık /Weight	342	Ağırlık /Weight	342	Ağırlık /Weight	590	Ağırlık /Weight	680	Ağırlık /Weight	810	Ağırlık /Weight	930	Ağırlık /Weight	950	Ağırlık /Weight	980
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight	Kabiniz Grup Without Cabinet	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	70	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	70	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	100	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	100	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	150	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	150	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	150	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	190
		En /Width	950	En /Width	950	En /Width	900	En /Width	900	En /Width	1000	En /Width	1000	En /Width	1000	En /Width	1100
Dizel Motor Diesel Engine	Prime Power	Boy /Length	1900	Boy /Length	1900	Boy /Length	2000	Boy /Length	2100	Boy /Length	2400	Boy /Length	2400	Boy /Length	2400	Boy /Length	2500
		Yükseklik /Height	1500	Yükseklik /Height	1500	Yükseklik /Height	1400	Yükseklik /Height	1600	Yükseklik /Height	1800	Yükseklik /Height	1800	Yükseklik /Height	1800	Yükseklik /Height	1900
Alternatör Alternator	Standby Power	Ağırlık /Weight	620	Ağırlık /Weight	620	Ağırlık /Weight	740	Ağırlık /Weight	950	Ağırlık /Weight	1050	Ağırlık /Weight	1150	Ağırlık /Weight	1180	Ağırlık /Weight	1300
		Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	70	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	70	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	100	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	100	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	150	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	150	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	150	Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	190

GENPARK Jeneratör önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



		GPJ-B 110	GPJ-B 150	GPJ-B 165	GPJ-B 220	GPJ-B 250	GPJ-B 275	GPJ-B 330	GPJ-B 385
Çıkış Değerleri Output Values	Standby Power	Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	Prime Power	kVA /kVA	110	150	165	220	250	330	385
Dizel Motor Diesel Engine		kW /KW	88	120	132	176	200	264	308
		Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Alternatör Alternator		kVA /kVA	100	135	150	200	225	300	350
		kW /KW	80	109	120	160	180	240	280
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight		Marka /Brand	BAUDOUIN	BAUDOUIN	BAUDOUIN	BAUDOUIN	BAUDOUIN	BAUDOUIN	BAUDOUIN
		Model /Model	4M11G110/5	6M11G150/5	6M11G165/5	6M16G220/5	6M16G250/5	6M16G275/5	6M16G330/5
Dizel Motor Diesel Engine		Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	4,5	6,75	6,75	9,726	9,726	9,726	12,54
		Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	4 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line
Alternatör Alternator		Cap x Stroke (mm*mm) /Diameter	105*130	105*130	105*130	126*130	126*130	126*130	127*165
		Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	18:1	18:1	18:1	17:1	17:1	17:1	16:1
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight		Regülatör Tipi /Type of Regulator	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
		Devir /Cycle	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM
Dizel Motor Diesel Engine		Emme Sistemi /Intake System	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler
		Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct
Alternatör Alternator		Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled
		Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	12	12	12	12	12	12	12
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight		Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	10	16	16	24	24	30	36
		Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	20,8	28	28	50	50	50	65
Dizel Motor Diesel Engine		Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	11,9	15,9	16,7	21,9	26,0	28,4	40,9
		Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	17,4	23,1	24,5	31,6	37,5	42,2	60,6
Alternatör Alternator		Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	23,3	30,4	32,7	42,1	49,7	56,9	82,1
		Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	110/88	150/120	165/132	220/176	250/200	275/220	330/264
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight		Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	100/80	135/109	150/120	200/160	225/180	250/200	300/240
		Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Dizel Motor Diesel Engine		Frekans (Hz) /Frequency	50	50	50	50	50	50	50
		Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Alternatör Alternator		Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)
		İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	H	H	H	H	H	H
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight		Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23
		Verim (%) /Output	90,4	93,2	93,2	92,4	93	93	92,7
Dizel Motor Diesel Engine		Aşırı Yükte Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour
		Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Alternatör Alternator		Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %
		Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight		Kutup Sayısı /Pole Number	4	4	4	4	4	4	4
		Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Dizel Motor Diesel Engine		En /Width	1100	1100	1100	1200	1200	1300	1450
		Boy /Length	2150	2500	2500	2600	2600	3000	3400
Alternatör Alternator		Yükseklik /Height	1700	1800	1800	1800	1800	1850	2100
		Ağırlık /Weight	1150	1300	1560	1650	1750	2290	3340
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight		Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	200	250	250	320	320	450	650
		En /Width	1100	1100	1100	1200	1200	1300	1500
Dizel Motor Diesel Engine		Boy /Length	2500	3100	3100	3250	3250	3700	4400
		Yükseklik /Height	1900	1850	1850	2100	2100	2350	2650
Alternatör Alternator		Ağırlık /Weight	1490	1790	1850	2250	2320	2400	4100
		Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	200	250	250	320	320	450	650

GENPARK Jeneratör önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



		GPJ-B 440	GPJ-B 500	GPJ-B 550	GPJ-B 660	GPJ-B 715	GPJ-B 825	GPJ-B 900	GPJ-B 1000
Çıkış Değerleri Output Values	Standby Power	Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	Prime Power	kVA /kVA	440	500	550	660	715	825	900
Dizel Motor Diesel Engine		kW /KW	352	400	440	528	572	660	720
		Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Alternatör Alternator		kVA /kVA	400	455	500	600	650	750	900
		kW /KW	320	364	400	480	520	600	720
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight		Marka /Brand	BAUDOUIN	BAUDOUIN	BAUDOUIN	BAUDOUIN	BAUDOUIN	BAUDOUIN	BAUDOUIN
		Model /Model	6M21G440/5	6M21G500/5	6M26G550/5	6M33G660/5	6M33G715/5	6M33G825/5	12M26G900/5
Dizel Motor Diesel Engine		Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	12,54	12,54	15,90	19,60	19,60	31,8	31,8
		Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	6 Single Line	12 V-Type	12 V-Type
Alternatör Alternator		Çap x Stroke (mm*mm) /Diameter	127*165	127*165	150*150	150*185	150*185	150*150	150*150
		Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	16:1	16,5:1	15,7:1	15:1	15:1	15,5:1	15,5:1
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight		Regülatör Tipi /Type of Regulator	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
		Devir /Cycle	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM
Dizel Motor Diesel Engine		Emme Sistemi /Intake System	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler
		Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct
Alternatör Alternator		Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled
		Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	24	24	24	24	24	24	24
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight		Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	36	36	50	60,5	62	113	113
		Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	65	69,2	142	126,63	129	180	198
Dizel Motor Diesel Engine		Yakıt Sarfıyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	43,1	52,0	53,6	64,4	72,5	91	101,8
		Yakıt Sarfıyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	63,5	77,8	78,4	92,8	90,3	112,2	130,4
Alternatör Alternator		Yakıt Sarfıyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	85,0	112,9	104,9	122,8	134,7	150,1	196,8
		Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	440/352	500/400	550/440	660/528	715/572	825/660	900/720
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight		Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	400/320	455/364	500/400	600/480	650/520	750/600	818/655
		Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Dizel Motor Diesel Engine		Frekans (Hz) /Frequency	50	50	50	50	50	50	50
		Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Alternatör Alternator		Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)
		İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	H	H	H	H	H	H
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight		Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23
		Verim (%) /Output	94	94,4	94,4	95	94,6	94,7	95,4
Dizel Motor Diesel Engine		Aşırı Yükte Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour
		Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Alternatör Alternator		Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %
		Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight		Kutup Sayısı /Pole Number	4	4	4	4	4	4	4
		Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Dizel Motor Diesel Engine		En /Width	1450	1600	1600	1600	1600	2100	2400
		Boy /Length	3400	3700	3700	3700	3700	4200	5000
Alternatör Alternator		Yükseklik /Height	2100	2200	2200	2200	2450	2350	2450
		Ağırlık /Weight	3360	3700	3980	4460	4520	6750	8900
Boyutlar & Ağırlık Size & Weight		Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	650	750	750	900	900	850	1400
		En /Width	1500	1600	1600	1600	1600	2450	2400
Dizel Motor Diesel Engine		Boy /Length	4400	5000	5000	5000	5000	6000	6000
		Yükseklik /Height	2650	2700	2700	2300	2300	2550	2450
Alternatör Alternator		Ağırlık /Weight	4200	4650	4750	5250	5350	7750	9980
		Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	650	750	750	900	900	850	1400

GENPARK Jeneratör önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Çıkış Değerleri

Output Values

	GPJ-B 1100	GPJ-B 1250	GPJ-B 1400	GPJ-B 1700	GPJ-B 1900
Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
kVA /kVA	1100	1250	1400	1700	1900
kW /KW	880	1000	1120	1320	1520
Standby Power					
Voltaj /Voltage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
kVA /kVA	1000	1125	1250	1500	1750
kW /KW	800	900	1000	1200	1400
Prime Power					

Dizel Motor

Diesel Engine

Marka /Brand	BAUDOUIN	BAUDOUIN	BAUDOUIN	BAUDOUIN	BAUDOUIN
Model /Model	12M26G1100/5	12M33G1250/5	12M33G1400/5	16M33G1700/5	16M33G1900/5
Silindir Hacmi (lt) /Cubic Capacity	31,8	39,2	39,2	45,84	45,84
Silindir Dizilişi /Cylinder Arrangement	12 V-Type	12 V-Type	12 V-Type	16 V-Type	16 V-Type
Çap x Stroke (mm*mm) /Diameter	150*150	150*185	150*185	160*190	160*190
Sıkıştırma Oranı /Compression Ratio	15,5:1	15,1:1	15,1:1	13,6:1	13,6:1
Regülatör Tipi /Type of Regulator	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
Devir /Cycle	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM
Emme Sistemi /Intake System	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler	Turbo Charge/Intercooler
Püskürtme Şekli /Spray Pattern	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct
Soğutma Şekli /Cooling Pattern	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled	Water Cooled
Elektrik Sistemi (V DC) /Electrical System	24	24	24	24	24
Yağ Kapasitesi (lt) /Oil Fill Capacity	113	146	146	177	177
Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) /Cooling Water Capacity	210	232,94	232,94	207	207
Yakıt Sarfiyatı %50 (lt/h) /Fuel Consumption %50	105,7	119,4	129,5	157	187
Yakıt Sarfiyatı %75 (lt/h) /Fuel Consumption %75	154,1	174,9	191	234	275
Yakıt Sarfiyatı %100 (lt/h) /Fuel Consumption %100	205	236,1	259,1	310	370

Alternatör

Alternator

Standby Gücü (kVA/kw) /Standby Power	1100/880	1250/1000	1400/1120	1700/1320	1900/1520
Prime Gücü (kVA/kw) /Prime Power	1000/800	1125/900	1250/1000	1500/1200	1750/1400
Çıkış Voltajı (V) /Amperage	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Frekans (Hz) /Frequency	50	50	50	50	50
Kalıcı Voltaj Reg. (±) /Permanent Regulator	1%	1%	1%	1%	1%
Kısa Devre Akımı /Short Circuit Current	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)	%300 (100 sec)
İzolasyon Sınıfı /Isolation Class	H	H	H	H	H
Koruma Sınıfı /Protection Class	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23	Ip23
Verim (%) /Output	95,4	94,6	94,6	95,9	95,9
Aşırı Yükle Çalışma Zamanı /Excess Loading Working Hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour	110% for 1 hour
Güç Faktörü (cos Q=0.8) /Power Factor	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Toplam Harmonik Bozulma Oranı /Total Harmonic Breakdown Rate	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %
Bağlantı Şekli /Connection Type	Star	Star	Star	Star	Star
Kutup Sayısı /Pole Number	4	4	4	4	4
Yatak Sayısı /Bed Number	Single	Single	Single	Single	Single

Boyutlar & Ağırlık

Size & Weight

Kabiniz Grup /Without Cabinet					
En /Width	2400	2400	2400	2400	2450
Boy /Length	5000	5000	5000	5250	5250
Yükseklik /Height	2450	2550	2550	2650	2650
Ağırlık /Weight	10450	10450	10450	10700	10900
Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	1400	1400			
Kabinli Grup /With Cabinet					
En /Width	2400	2400	2400	2400	2400
Boy /Length	6000	6000	6000	6500	6500
Yükseklik /Height	2700	2700	2700	2800	2800
Ağırlık /Weight	11400	11500	11500	13200	14900
Yakıt Tankı Hacmi /Fuel Tank Volume	1400	1400			

GENPARK Jeneratör önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



OTOMATİK KUMANDA PANOSU

AUTOMATIC CONTROL PANEL

Elektronik olarak jeneratörü kontrol etmeye yarayan kontrol panelleri, üzerinde bulunan start - stop düğmeleri, hararet, yağ seviyesi, basınç, frekans, yakıt seviyesi, çalışma saati ve günlük - haftalık - aylık göstergeleri ile jeneratörünüzü sağlıklı bir biçimde kullanmanızda büyük kolaylık sağlar.

Automatic Control Panels controls the Generator electronically. Start-Stop Buttons, Heat Control, Oil Level Control, Pressure Level, frequency, working hours, daily-weekly-monthly indicators aids to control generators easily and professionally.



TEKNİK DETAYLAR

TECHNICAL DETAILS

- ✦ **Rahat ve Güvenli Kullanım**/Easy and Safe Usage
- ✦ **LCD Ekranlı Otomatik Kontrol Ünitesi**/LCD Screen Auto Control Unit
- ✦ **Acil Stop Butonu**/Emergency Stop Button
- ✦ **Akü Şarj Cihazı**/Battery Charge Device
- ✦ **Temik Manyetik Şalter**/Thermic Magnetic Switch
- ✦ **Otomatik Şalterler**/Auto Switch
- ✦ **Otomatik Senkronizasyon**/Auto Synchronisation



KABİN CABINET

- ✓ Sade, Şık ve Ergonomik Tasarım
- ✓ DKP Sacdan Üretim
- ✓ Korozyon Dayanımı Arttırmaya Yönelik Özel Fosfat Kaplama
- ✓ Solmaya ve Yıpranmaya Karşı Dayanıklı Özel Elektrostatik Toz Fırın Boya
- ✓ Kolayca Demonte Edilebilir Tasarım
- ✓ Yüksek Yoğunluklu Alevlenmeyen Gelişmiş Ses İzolasyon Süngerli
- ✓ Kolay Kablo Bağlantı İmkânı
- ✓ Sağlıklı Soğutma İçin Dizayn Edilmiş Hava Kanalı
- ✓ Egzoz Susturucu
- ✓ Yüksek Güçlerdeki Jeneratörler İçin Özel Kabin Tasarımları

- ✓ Simple, Elegant and Ergonomic Design
- ✓ DKP Steel Sheet Production
- ✓ Special Phosphatizing for Corrosive Durability
- ✓ Electrostatic Application of Powdered Paint to avoid Abrasion
- ✓ Easy Disassembly
- ✓ Hi-Intensity Incombustible Sound Isolation
- ✓ Easy Cable Connection
- ✓ Air Chancel for Healthy Freezing
- ✓ Exhaust Muffler
- ✓ Special Cabinet Designs for High Power Generators



ŞASI VE YAKIT TANKI RACK AND FUEL TANK

- ✓ Çelik Malzeme
- ✓ Yüksek Mukavemetli Ergonomik Tasarım
- ✓ Anti-vibrasyon Sistemi
- ✓ Vinç ve Forkliftle Kolay Taşınabilme
- ✓ Yakıt Seviye Göstergesi
- ✓ Sökülebilir Yakıt Deposu
- ✓ Şasiye Entegre Yakıt Deposu
- ✓ Elektrostatik Toz Boya
- ✓ Uzun Ömür

- ✓ Steel Material
- ✓ Durable Ergonomic Designs
- ✓ Anti-Vibration Systems
- ✓ Easy Transportability with Crane and Forklift
- ✓ Fuel-Level Indicator
- ✓ Removable Fuel Tank
- ✓ Long-lasting Durability
- ✓ Electrostatic Application of Powdered Paint
- ✓ Long-lasting Durability



OPSİYONEL EKİPMANLAR OPTIONAL EQUIPMENT

- ✓ Otomatik Yakıt Dolum Sistemi
- ✓ Remote Radyatör Uygulamaları
- ✓ Yakıt Tankı, Yağ Karteri ve Pano Isıtıcıları
- ✓ Çift AVR ve PMG'li Alternatör
- ✓ Senkronizasyon Sistemler
- ✓ Şebeke Jeneratör Transfer Panosu
- ✓ Özel Yalıtımlı Ses İzolasyonlu Kabinler
- ✓ Sismik Çözümler
- ✓ Römorklu Taşıma Sistemleri
- ✓ Uzaktan İzleme
- ✓ Harici Tip Yakıt Tankı

- ✓ Auto-Fueling System
- ✓ Remote Radiator Implementation
- ✓ Fuel Tank, Crankcase and Panel Heaters
- ✓ Double AVR and PMG included Alternator
- ✓ Synchronisation Systems
- ✓ Network Generator Transfer Panel
- ✓ Exclusive Sound Insulated Cabinets
- ✓ Seismic Solutions
- ✓ Remote Monitoring
- ✓ External Remote Tank
- ✓ Vehicle Combined Logistic Systems
- ✓ Fuel Tank Integrated to Rack



GENPARK Jeneratör önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

GENPARK
GENERATOR

YERLİ
ÜRETİM

444 6 443 genpark.com.tr



23

Gasoline Generators

OMEGA power



portatif benzinli jeneratörler
portable gasoline generators



- +Düşük ses seviyesi
- +Kolay çalıştırma
- +Kaliteli tasarım
- +Uzun ömür
- +Sağlam şase
- +Düşük yakıt tüketimi
- +Otomatik voltaj regülatörü
- +Düşük yağ seviye alarmı
- + Better noise isolation
- + Easy to operate
- + Well designed
- + Long life
- + Robust frame
- + Low fuel consumption
- + AVR
- + Low oil alert

uygulama alanları applications



MODEL	AC VOLTAGE	DISPLACEMENT (SİLİNDİR HACMİ)	MAXIMUM POWER	CONTINUOUS POWER (SÜREKLİ)	BATTERY	FUEL TANK CAPACITY	WORKING HOUR %100 LOAD (%100 YÜK)	DIMENSIONS (BOYUTLAR)	WEIGHT (AĞIRLIK)
OMG1250	240V	98 cc	1,25 kVA	1,0 kVA	NO	6 lt	8,0 saat	510x390x130	33 kg
OMG3500	240V	208 cc	4,0 kVA	3,5 kVA	NO	15 lt	9,5 saat	620x490x190	52 kg
OMG3500E	240V	208 cc	4,0 kVA	3,5 kVA	YES	15 lt	9,5 saat	620x490x190	52 kg
OMG5000	240V	223 cc	5,0 kVA	4,5 kVA	NO	15 lt	9,5 saat	620x490x190	53 kg
OMG6000E	240V	389 cc	6,0 kVA	5,5 kVA	YES	25 lt	8,5 saat	620x490x190	85 kg
OMG9000E	240V	420 cc	9,0 kVA	8,5 kVA	YES	25 lt	8,5 saat	720x545x580	88 kg
OMG9000E-3	380V/240V	420cc	9,0 kVA	8,5 kVA	YES	25 LT	8,5 saat	720x545x580	89 kg
OMG11000E	240V	459 cc	11,0 kVA	9,5 kVA	YES	25 lt	8,0 saat	720x545x580	93 kg
OMG11000E-3	380V/240V	459 cc	11,0 kVA	9,5 kVA	YES	25 lt	8,0 saat	720x545x580	93 kg



OMG1250



OMG3500



OMG3500E



OMG5000



OMG6000E



OMG9000E



OMG9000E-3



OMG11000E



OMG11000E-3

GENPARK
GENERATOR

GENPARK Jeneratör önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



[444 6 443 genpark.com.tr]



portatif diesel jeneratörler portable diesel generators

- +Kaliteli tasarım
- +Uzun ömür
- +Sağlam şase
- +Profesyonel kontrol panosu
- +Büyük egzoz
- +Alev tutucu
- +Kolay taşınabilir
- +Isıtma Bujili
- + Well designed
- + Long life
- + Robust frame
- + Professional Control Panel
- + Big exhaust
- + Spark Arrestor
- + Easy to move
- + Heating plug included



OMG7500E



OMG9500E



OMG9500E-3

MODEL	AC VOLTAGE	DISPLACEMENT (SİLİNDİR HACMİ)	MAXIMUM POWER	CONTINUOUS POWER (SÜREKLİ)	BATTERY	FUEL TANK CAPACITY	WORKING HOUR %100 LOAD (%100 YÜK)	DIMENSIONS (BOYUTLAR)	WEIGHT (AĞIRLIK)
OMG-D7500E	240V	456 cc	7,0 kVA	6,5 kVA	YES	18 lt	7,5 saat	795x565x705	135 kg
OMG-D9500E	240V	499 cc	8,5 kVA	7,5 kVA	YES	18 lt	7,0 saat	795x565x705	148 kg
OMG-D9500E/3	380V/240V	499 cc	8,5 kVA	7,5 kVA	YES	18 lt	7,0 saat	795x565x705	148 kg

kaynak jeneratörleri ve sessiz jeneratörler welding generators & silent generators

- +Kaliteli tasarım
- +Uzun ömür
- +Sağlam şase
- +Güçlü çıkış
- +Metal kontrol panosu
- +Çift kullanım
- +Otomatik voltaj regülatörü
- + Well designed
- + Long life
- + Robust frame
- + Strong output
- + Metal control panel
- + Double use
- + Auto Voltage Regulator (AVR)



OMG9500E-3



OMG9500E-3



OMGDK9000E



MODEL	AC VOLTAGE	DISPLACEMENT (SİLİNDİR HACMİ)	MAXIMUM POWER	CONTINUOUS POWER (SÜREKLİ)	BATTERY	FUEL TANK CAPACITY	WORKING HOUR %100 LOAD (%100 YÜK)	DIMENSIONS (BOYUTLAR)	WEIGHT (AĞIRLIK)
OMG130A	240V	223 cc	3,5 kVA	3,2 kVA	NO	3,6 lt	DC120A	620x475x470	50 kg
OMG205A	240V	420 cc	7,0 kVA	6,2 kVA	YES	18 lt	DC180A	780x545x632	98 kg



GENPARK[®] GENERATOR

PARTNERLERİMİZ

 Perkins[®]

**VOLVO
PENTA**



IVECO
FPT
POWERTRAIN TECHNOLOGIES

 MOTEURS Baudouin

conac  engine

OMEGA power

VANGUARD
COMMERCIAL POWER



HONDA

 LEROY[®]
SOMER

STAMFORD
power generation

LINZ[®]
ELECTRIC

 Sincro

 KWISE

SIEMENS

ABB

Schneider
Electric

Sigma
elektrik

conac  pano

GENPARK
GENERATOR



[444 6 1443 genpark.com.tr]





GENPARK GÜÇ SİSTEMLERİ SAN. VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

+90 422 502 61 61
+90 422 336 24 34
info@genpark.com.tr
1. Org. San. Böl. 4. Cd. No:13
Malatya/TÜRKİYE



444 6 443
www.genpark.com.tr



GENPARK®

GENERATOR